

## АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A6BR22-951

6 536 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

👤 Количество мест  
4

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО САЛОНА

+ Добавлено, 10000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5814

Высота, мм  
2848

Колея передних колес, мм  
1750

Ширина, мм  
2068

Колесная база, мм  
3145

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31A

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
330

Блок управления двигателем  
MD1

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Индекс несущей способности шин  
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; 1 или 2-е носилок;  
независимый отопитель; предпусковой  
подогреватель; совмещенная система  
вентиляции, отопления и кондиционирования  
(система управления климатом) с ручным  
управлением; устройство вызова экстренных  
оперативных служб с ручным включением;  
фильтро-вентиляционная установка;  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании; передние  
противотуманные фары; медицинское  
оборудование; светосигнальная  
громкоговорящая установка;

Количество мест  
4

Кабина (Кузов)  
цельнометаллический, установлен на раме

Категория водительских прав  
B

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Грузоподъемность, кг  
311

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2670

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Компоновка  
полукапотная

Количество дверей  
4

Категория транспортного средства  
M2 - Транспортные средства, используемые для  
перевозки пассажиров и имеющие, помимо  
места водителя, более 8 мест для сидения и  
технически допустимую максимальную массу  
не более 5 т

Снаряженная масса, кг  
3189

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1650

## Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости. Тормозные механизмы всех колес дисковые;

## Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

### Тип привода

4х2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

### Места расположения VIN

На наружной передней панели передка кабины, под капотом с левой стороны по ходу движения; На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На табличке изготовителя

### Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

### Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

### Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

### Производитель

сторонние доработки

### Пассажировместимость

4...5 (4+1 на носилках или 3+1 на носилках или 3+2 на носилках )

### Кузов

Цвет кузова – белый..  
Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона.  
Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей). Отделка

бортов и потолка  
медицинского салона  
материалом, имеющим  
гладкую поверхность, не  
впитывающим запахи,  
устойчивым к воздействию  
лекарственных препаратов  
и моюще-дезинфицирующих  
средств.

Остекление медицинского салона

Остекление задних  
распашных дверей.  
Остекление правой боковой  
сдвижной двери с  
форточкой. Матирование  
2/3 высоты стекол дверей  
салона.

Подножки

Боковая подножка. Задняя  
подножка.

Перегородка

Перегородка между  
кабиной и салоном со  
сдвижным матированным  
окном

Вентиляция и отопление

Вентиляционно-аварийный  
люк (стекло) в передней  
части салона. Фильтр-  
вентиляционная установка  
ФВУ (приточно-вытяжное  
устройство). Отопитель  
салона автономный  
воздушный, 2 кВт.  
Отопитель салона  
зависимый водяной.  
Предпусковой  
подогреватель двигателя.  
Система  
кондиционирования:  
испаритель кабины  
водителя (из штатных  
мест); испаритель  
медицинского салона  
(дефлекторы расположены  
на перегородке).

Цветографическое оформление  
и сигналы

Цветографическое  
оформление кузова  
согласно ГОСТ Р 50574-  
2002. Балка свето-  
акустическая с системой  
трансляции речи и пультом  
управления в кабине. Маяк  
проблесковый задний, 2  
шт..

Пол медицинского салона

Влагостойкое,  
антистатическое,  
нескользящее напольное  
покрытие с гидроизоляцией  
всех швов, устойчивое к  
воздействию моюще-  
дезинфицирующих средств

Поручни и крепления

Поручень при входе у  
боковой сдвижной двери.  
Леер-поручень потолочный  
вдоль приемного  
устройства с двумя  
кронштейнами и двумя  
контактными лентами для  
инфузионной системы.  
Ручка пластиковая на  
сдвижной двери (с  
внутренней стороны).

Освещение и  
электрооборудование

Общее освещение салона:  
потолочные светильники, 6  
шт.. Светильник  
направленного света над  
носилками. Освещение над  
столешницей. Светильник  
над боковой дверью по  
правому борту. Светильник  
над задними распашными  
дверьми. Фонарь  
переносной  
аккумуляторный.  
Аккумуляторная батарея  
дополнительная, не менее  
65 Ач. Розетка  
электрическая 12V по  
левому борту для питания  
медицинского  
оборудования, 4 шт. (3 – над  
столешницей, 1 – под  
столешницей). Розетка

электрическая 220V по левому борту для питания медицинского оборудования, 5 шт. (4 – над столешницей, 1 – под столешницей). Преобразователь напряжения 12/220V, не менее 1500 Вт. Розетка ввода электропитания внешней сети 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током. Кабель ввода электропитания внешней сети 220V, 15 метров. Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания 220В, 50 Гц. Панель управления электрооборудованием медицинского салона. Фары противотуманные.

#### Безопасность

Огнетушитель 2 л. в кабине водителя. Огнетушитель 2 л. в салоне. Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл). Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л). Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл. Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов. Контейнер для медицинских отходов класса В. Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)

#### Система газоснабжения

Трубопровод медицинских газов под обшивкой салона. Кронштейн крепления баллонов для двух кислородных баллонов объемом 10 л.

#### Медицинская мебель, шкафы

Шкафы для медицинского оборудования открытого типа в передней и задней части салона по левому борту. Антресоль со сдвижными дверками по левому борту. Ящик с замком в составе антресоли. Столешница по левому борту.

#### Сиденья и посадочные места

Кабина водителя: сиденье водителя, сиденье сопровождающих двухместное. Сиденье по правому борту медицинского салона с возможностью установки дополнительных носилок с ремнем безопасности, складное. Сиденье поворотное в головной части носилок с ремнем безопасности и откидными подлокотниками. Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок).

#### Оборудование и принадлежности

Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды. Автомобильный видеорегистратор. Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ. Информационные таблички медицинского салона. Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги. Индикатор напряжения (вольтметр) доп. АКБ на панели приборов.

#### Медицинское оборудование

Дефибриллятор с автоматическим (для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи) и/или мануальным и синхронизированным (для общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи и специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи) режимами, с наличием взрослых и детских электродов.

Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом, синхронная запись 12 отведений, графическое отображение на бумажном носителе по три отведения или более, система дистанционной передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт.

Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые).

Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками.

Редуктор-ингалятор

кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной . вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый.

Электроотсасыватель с бактериальным фильтром.

Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок.

Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств).

Тележка-каталка со съёмными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя. Приемное устройство тележки-каталки. Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для

транспортировки дополнительного лежачего пациента. Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении. Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых, комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две

шины регулируемого размера для детей, шина для конечностей длиной 60 см (2 шт.), шина для конечностей длиной 80 см (2 шт.), шина для конечностей длиной 120 см (2 шт.), комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей), косынка медицинская (10 шт.). Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный. Одеяло с подогревом (термоодеяло). Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи. Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи. Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи. Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей. Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам. Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов. Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой). Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры | Вид САТ<br>Автомобили скорой помощи | Другое<br>Медицинское оборудование в соответствии с приложением 5 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 20.06.2013 №388н (в ред. Приказов Минздрава России от 22.01.2016 №33н, от 05.05.2016 №283н) |
| Исполнение<br>Стандартное                                                                                                                                                                                                                                            | Класс АСМП<br>Класс В               |                                                                                                                                                                                                   |